





产品特点:

- 搭载Intel® Core® i3/i5/i7/i9 6、7、8、9代CPU处理器,2个DDR4 2133/2400/2600MHz,支持双通道内存,最大容量64G
- 采用金属材质机身,坚固耐用外形美观、抗冲击
- 整机无风扇设计,大面积铝鳍被动式散热设计
- 具备轻便、高度的散热性等特点,耐高低温
- 工业级主板,整机防静电、抗电磁干扰
- 满足不同行业需求带来便捷的使用体验

产品参数

	名称	规格参数
系统参数	处理器	Intel® Core® i3/i5/i7/i9、6/ 7/ 8/ 9代CPU
	内存	2个DDR4 2133/2400/2600MHz,支持双通道内存,最大容量64G
	储存	1个M.2 (NGFF 协议) 128GB/256GB/512GB/1TB
	显示	1*DP,1*HDMI
	操作系统	Win7/Win8/Win10/Linux
I/O 接口	网络	RJ45*4
	接口	Line out/Mic in二合一
	串口	2*RS232/RS422/RS485、2*RS232
	扩展功能	1*Mini-PCIe 插槽
	显示接口	1*DP、1*HDMI
箱体结构	其他接口	电源开关、2*DCIN、AUDIO、PS-ON
	面板/箱体	镁铝合金型材+SGCC钣金结构
	散热方式	无风扇设计,大面积铝鳍被动式散热
	安装方式	支持桌面式,壁挂式安装
	总体尺寸	302mm×235mm×64.5mm
电源及环境参数	重量	4kg
	工作温度	-20~60°C
	存储温度	-20~70°C
	相对湿度	10%-90% , No Frost
	振动	5-500HZ, 1.5G, 0.15MM 峰峰值
	冲击	10G(11MS)
	电源输入	支持 9~36V 直流适配器供电
功耗	视具体CPU型号而定	

产品工程图



A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
DC IN -	DP	LAN4	LAN3	LAN2	LAN1	COM3	COM4	AUDIO	PS-ON	POWER	接地	DC IN +	HDMI	USB	USB	COM1	COM2